

Notas sobre transporte y almacenamiento

Condiciones de almacenamiento: Almacene los productos en instalaciones de almacén limpias, secas y bien ventiladas, a la temperatura adecuada. Protejalos de la luz solar directa y de las fuentes de calor manteniéndolos a una distancia mínima de 1 metro; organice los productos correctamente en pilas.

Requisitos de protección: Evite cualquier contacto con objetos afilados para evitar daños en la película reflectante. Utilice un embalaje adecuado para prevenir la deformación del material debido a una compresión prolongada e intensa.

Período de almacenamiento: Se recomienda utilizar el producto dentro de los 18 meses siguientes a su fecha de fabricación. Antes de usarlo después de este plazo, debe verificar sus características.

Notes sur l'utilisation, la manipulation et la maintenance

Corte: Utilice herramientas de corte afiladas para evitar bordes irregulares y garantizar el alineamiento correcto del alambre. Al cortar los componentes del recubrimiento interior, reserve un margen de compresión del 1–2 % para asegurar un ajuste hermético.

Montaje: Las juntas deben sellarse con cinta de aluminio especial para garantizar la impermeabilización; está prohibido utilizar cinta transparente común.

Selo térmico (para productos sellados): Realice una prueba de sellado con antelación. Mantenga la temperatura dentro del rango de 180 °C a 220 °C para evitar daños en el recubrimiento de aluminio.

Unión por sutura (para productos que no requieren sellado): Únicamente adecuada cuando los requisitos de aislamiento térmico no sean estrictos. Los orificios presentes en las agujas reducen la eficacia del sellado; se recomienda seleccionar los métodos de tratamiento correspondientes en consecuencia.

Instalación: Antes de la instalación, elimine todas las protuberancias afiladas de las paredes internas de la caja para proteger la capa reflectante de daños causados por cualquier penetración.

Limpieza: Frotar las superficies con un paño suave impregnado con detergente neutro o agua limpia. Está prohibido utilizar cepillos rígidos, ácidos potentes, álcalis potentes o disolventes orgánicos.

Servicio personalizado: Ofrecemos soluciones a medida para la producción de diversos tipos de productos aislantes. No dude en ponerse en contacto con nosotros; estamos listos para ayudarle.

Condiciones de servicio

Poliza de Seguro: Garantizamos que, durante el primer año tras la fecha de entrega y bajo condiciones normales de transporte, almacenamiento y uso, se proporcionará asistencia técnica gratuita en caso de defectos estructurales causados por imperfecciones inherentes del material, como una deslaminación anormal.

En caso de que se confirmen problemas de calidad, nuestro compromiso máximo es proporcionar un reemplazo gratuito de los productos afectados en cantidad equivalente o efectuar un reembolso equivalente al valor contractual de los artículos defectuosos.

Los costos de entrega, los gastos laborales incurridos durante la construcción y otras pérdidas indirectas derivadas del reemplazo del producto no están cubiertos por la garantía.

2. Casos no cubiertos por la garantía: (1) Documentación de transacción incompleta; (2) Daños causados por un transporte, almacenamiento, instalación o mantenimiento inadecuados; (3) Reclamaciones presentadas después de la expiración del período de garantía; (4) Pérdidas derivadas de eventos de fuerza mayor, como desastres naturales, guerras u otras circunstancias

imprevistas; (5) Manchas superficiales comunes, arrugas menores y desvanecimiento natural del brillo durante el uso. Innovación.

3. Política aplicable a productos individuales: Los productos con especificaciones técnicas únicas, logotipos impresos o elementos de diseño personalizados no pueden revenderse. No se permiten devoluciones ni reemplazos por motivos distintos a la calidad, como las fluctuaciones del mercado o los cambios en las condiciones de uso tras la producción y la entrega. Para satisfacer plenamente sus necesidades reales, le recomendamos encarecidamente que examine la muestra antes de iniciar la producción en serie.

Poliza de Seguro: Garantizamos que, durante el primer año tras la fecha de entrega y bajo condiciones normales de transporte, almacenamiento y uso, se proporcionará asistencia técnica gratuita en caso de defectos estructurales causados por imperfecciones inherentes del material, como una delaminación anormal.

En caso de que se confirmen problemas de calidad, nuestro compromiso máximo es proporcionar un reemplazo gratuito de los productos afectados en cantidad equivalente o efectuar un reembolso equivalente al valor contractual de los artículos defectuosos.

Los costos de entrega, los gastos laborales incurridos durante la construcción y otras pérdidas indirectas derivadas del reemplazo del producto no están cubiertos por la garantía.

2. Casos no cubiertos por la garantía: (1) Documentación de transacción incompleta; (2) Daños causados por un transporte, almacenamiento, instalación o mantenimiento inadecuados; (3) Reclamaciones presentadas después de la expiración del período de garantía; (4) Pérdidas derivadas de eventos de fuerza mayor, como desastres naturales, guerras u otras circunstancias imprevistas; (5) Manchas superficiales comunes, arrugas menores y desvanecimiento natural del brillo durante el uso. Innovación.

3. Política aplicable a productos individuales: Los productos con especificaciones técnicas únicas, logotipos impresos o elementos de diseño personalizados no pueden revenderse. No se permiten devoluciones ni reemplazos por motivos distintos a la calidad, como las fluctuaciones del mercado o los cambios en las especificaciones del producto.

