

## PP 安全网维护和保养手册

### 一、基础安全与承重

1. 安全网强度：尽管我们的安全网完全符合或超过了 ASTM F 1346-91 要求。在紧急情况下，它完全能够承载儿童或成人的体重。但我们不建议在安全网上行走，不允许儿童或宠物在安全网上玩耍。

### 二、冬季积雪水位管控

1. 雪季依靠池水分担积雪重量，水位必须严格控制；
  - a. 地下泳池：保持水位低于池壁顶部 38 - 46cm（15 - 18 英寸）；
  - b. 地上泳池：保持水位低于撇渣器开口下沿约 10-15cm（4-6 英寸）；
2. 冬季张力标准：保持“紧而不绷”，松紧适度，防风杂物钻入，积雪时可适度下沉借力池水承重。

### 三、泳池水质化学管理

1. 无论是否使用泳池，持续维持足量消毒剂、杀藻剂，安全网仅阻挡杂物，化学药剂才能保障水质洁净；
2. 闭池时，使用专用化学套装（含防冻除藻剂）；
3. 气温稳定在 15.5℃（60°F）前一个月，补充杀藻剂；定期补加消毒剂抑制藻类；网下可正常使用泳池自动清洁设备。

### 四、定期检查

1. 结构配件检查  
检查固定固件、弹簧有无破损、断裂；网面织物有无撕裂；外露织带是否磨损断裂；地锚有无松动缺失；
2. 张力检查；  
若盖布张力不足，及时调节织带拉力，维持合适松紧度；
3. 地下池锚固件专项检查；  
春秋两季拆卸全部锚固件，用水管冲洗套管内部，防止卡滞；闲置时将锚固件闭合至与甲板齐平，防止磕碰脚趾。

### 五、清洁保养操作

1. 用水泵抽走网面积水（如有）；
2. 使用专用工具及时清理树叶、枯枝等杂物，避免腐烂物腐蚀网布；禁止尖锐工具、腐蚀性化学品接触网面；
3. 夏季每周用自来水冲洗网面，去除灰尘与泳池化学残留；顽固污渍使用温和肥皂水搭配软毛刷擦洗。

### 六、部件维修与更换

1. 地锚、弹簧缺失/损坏：向供应商采购配件补齐；
2. 网面破损：使用专用安全网补丁粘贴修补；
3. 地锚松动：及时拧紧加固；
4. 织带维修方案：外露织带断裂后剩余长度 $\geq 15\text{cm}$ ，搭配目字扣连接全新双层加长织

带，恢复原 60cm 织带使用功能。

## 七、拆卸与收纳

1. 拆卸前冲洗：覆盖泳池状态下用水管冲洗网面，清除表面杂物；
2. 折叠收纳：风琴式折叠后卷入专用收纳袋；
3. 存放方式：收纳袋悬挂离地，便于排水、防止鼠类啃咬；
4. 长期收纳：彻底清洁、完全晾干后再收纳，存放于阴凉干燥储物箱，远离虫鼠。